Alignment:動詞はalignで辞書には、一直 線に並べる、調整するあるいは正しい関係 位置を占めると書かれている。回転機械の 場合は芯出しをする、あるいは芯合わせ調 整をするという意味になる。日本語でもアラ イメントという言葉が使われており、現場作業 に関わりが深い単語である。しかしこの芯合 わせという意味では全く通じない場合があ る。例えば、This incorrect valve position should have been identified during a formal valve alignment checkout before the unit restart began. (この不適切な弁の位置は、 装置の再起動を始める前に、正式なバルブ 関係位置検査で突き止めるべきであった)の 用例において、incorrect valve position の意 味は「不適切な弁の開閉位置」で、本来 「開」の位置であるべき蒸気弁を、「閉」のま ま運転を始めたという文章が別にあるので上 記の意味になることが分かる、従って valve alignment checkout は開閉位置検査を意味 すると思われる。開閉が出来なくなったような ドアを misaligned door といっている用例もあ るので、align の意味は、「関係位置を正しく する」と覚えておいた方が良いのだろう。

用例:Do not assume that factory alignment has been maintained in transit. (工場での芯だし調整が、移送中でも維持されると想定するな)

用例: Hot alignment means aligning the coupling between motors and pump shafts after the pump, or compressor, has been operating at design temperature and pressure. (ホットアラインメントとは、ポンプや圧縮機を設計温度および圧力で運転した後、

モーターとポンプ軸のカップリングの芯だし を意味する)

用 例: Proper shaft alignment on reinstallation will avoid any chance of recurrence (再組立時の適切な軸の芯だしは再発の危険を防止するだろう)

用例: A straightedge should be used to check alignment of sprockets (直定規はスプロケットの芯出し調整のチェックのために使用しなければならない)

用例: Also, forces in a pump's piping connections frequently influence its alignment (またポンプ配管接続部に加わる力が、しばしば芯合わせに影響する)

用例: Take-ups provide a means for shaft alignment and chain tension adjustment (テークアップ (緊張装置) は軸の芯出し調整とチェーンの張り調節をする装置である)

用例: Flexible couplings are machine elements which transmit torque without slip and accommodate misalignment between driving and driven shafts (フレキシブル・カップリングはトルクをスリップすることなく伝導し、駆動および駆動される軸との間のミスアライメントを調整する機械部品である)

用例: Fans, while being mounted on the unit or even of they were shipped in position, must be field checked for proper alignment with the inlet cones(ファンはユニット内に取り付けられ、あるいはきちっと置かれて輸送

されていても、入口のコーンの調整が適切か現場でチェックしなければならない)

用例: The centerline of pump shaft must be aligned with the centerline of the driver. (ポンプ軸の中心線は、駆動機の中心線と一直線にしなければならない)

用例: The screw is very carefully aligned in the press in our assembly department before it is shipped (スクリューは出荷前に組立部門で,プレスの中で慎重に芯合わせしてある)

用例: The light source and detector are aligned opposite each other, with the sensed object passing between (光源と検出器はお互いに向き合わせで一直線に並べ、その間を被検出体が通る)

用 例: An important part of keeping equipment running smoothly involves regular monitoring and maintenance to ensure the machinery is properly aligned (機器をスムースに運転し続けるための重要な要素は、機械が正しく調整されている状態を確保する定期的な監視と保守が必要である)

用例:Bucket elevators have a tendency to go "off-track" when the belt pulling the buckets becomes misaligned.(バケット・エレベータはバケットを引っ張っているベルトの調整がずれると、軌道から外れるようになる)