

warning	警戒	<p>The county tried to activate a new siren warning system for the first time, but it failed to work completely. (コントラコスタ郡は、初めて新しい警戒サイレンシステムを作動させたが完全には作動しなかった)</p> <p>Previous fires and other warning events were accepted as normal, and their causes were not identified and resolved (以前の火事やその他の警戒事項は、通常のこととして受け入れられた、そしてこれらの原因は明らかにされることも解決されることもなかった)Barriers and warnings should be maintained around open purge vents at all times during purging activities (仕切りや警戒表示は、パージ作業中はいつも開放されたパージのベント口の周りに、維持しなければならない)</p>
waste	廃棄物	<p>Minimize accumulation of flammable and combustible waste materials and residues (引火および可燃性廃棄物および残渣の堆積を最小限にする)</p> <p>Waste prevention will be the environmental focus for the next 10 to 20 years (廃棄物防止は次の 10～20 年の環境重点課題だろう)</p> <p>These tanks contained mixtures of waste hydrocarbons and water (これらのタンクには廃炭化水素と廃水の混合液が入っていた)</p> <p>But other biomass materials, like straw and municipal waste, have very different handling characteristics (しかし、麦わらや都市廃棄物のような、その他のバイオマス物質は非常に異なった取扱上の特性がある)</p>

wear	摩耗	<p>Wear was proportional to the amount of contamination (磨耗は汚染量に比例していた)</p> <p>Wear in tapered bearings was found to be a function of the amount of contamination in the lubricants (テーパーベアリングの磨耗は、潤滑油中の汚染量の関数であることが分かった)</p> <p>Understanding wear mechanisms within the system may be important (システム内の摩耗機構を理解することは重要だろう)</p> <p>Dirty fluid can cause exponential increases in wear particles and results in catastrophic failure of component (汚れた作動油は、磨耗微粒子の指数的增加と部品の破滅的な故障となる)</p>
	摩耗する	<p>A mixer will wear out quickly if mounted between beams that aren't rigid enough. (剛性が充分でない梁の間に攪拌機が設置されると攪拌機はすぐに疲労する)</p>
	着用する	<p>Contractors wear hard hats at all times while in the plant, even in "Hot" weather (請負業者は例え暑い気候でもプラント内では、ヘルメットを常時着用しなければならない)</p> <p>The senior operator re-entered the building wearing a respirator, and was able to start emergency cooling water flow to the reactor jacket (古参のオペレータが建物の中に、人工呼吸装置を着用して再び入った、そして反応機のジャケットに向けて緊急冷却水の放水を始めることができた)</p>

weather	気候	<p>Cold weather puts stress on systems that function well in warm weather (寒い天気は、温かい天気で良く機能するシステムにストレスを与える)</p> <p>Continued warm weather this month kept the well water pumping rate at a high level (今月は暖かい気候が続いたので、井戸水の揚水量は高いレベルが続いた)</p> <p>In periods of mild weather is heating or cooling of incoming air necessary? (暖かな気候の期間には、とり入れ空気の加熱や冷却は必要か)</p>
	風雨にさらす	<p>For hard to reach areas, or locations with weathered oil, heated seawater was used to flush oil from the shoreline (手の届きにくい場所、あるいは風雨にさらされた油のある場所に対しては、海岸線から油を洗い流すため加熱した海水が使われた)</p>
yield	収率	<p>Vinyl chloride yield is raised by 3~3.5%. (塩化ビニールの収率は 3-3.5%上がっている)</p>
	もたらす	<p>Minimized installed cost yields higher energy costs (設備費を最小限にすると、高いエネルギー費用をもたらす)</p>
	曲がる	<p>Care must be taken to choose a cross sectional area large enough so that the rods do not yield (ロッドが曲がることのないように、断面積を十分大きく選ぶよう注意する必要がある)</p> <p>Heat from the fire caused most of the steel framing to yield and collapse (火災からの熱でほとんどの鋼製構造物は、曲がりそして潰れた)</p>